

Wie kann ich meine Wand nach der Sanierung mit Kalziumsilikat-Platten nach meinen Designwünschen gestalten?

Sie haben Ihre Innendämmung mit Kalziumsilikat-Platten erfolgreich angebracht und/oder Ihre Schimmelpilzproblematik in Ihren Wohnräumen erfolgreich gelöst. Nun soll es nach der Sanierung noch so aussehen, dass Sie sich Ihr neues behagliches Wohlfühlklima auch gestalterisch Ihren Wünschen anpasst.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich nach der Sanierung?

Wichtig ist, dass sich die Endbeschichtung ins diffusionsoffene, kapillaraktive System der Platten samt Zubehör wie Spezialkleber, Silikatgrundierung und Spezialglättspachtel harmonisch einfügt. Neben der Designoberfläche und – farbe sind spezielle technische Grundlagen zu erfüllen. Das ist nicht kompliziert oder teuer – man sollte nur ein paar Feinheiten beachten, damit der Sanierungserfolg dauerhaft gewährleistet ist. Denn: Sie haben *einmal* saniert mit einem qualitativ hochwertigen System - und müssen danach *nie wieder sanieren*.

Nach dem Verkleben der Platten und der flächigen Verspachtelung mit unserem Spezial-Glättspachtel haben Sie folgende Möglichkeiten zur Auswahl.

1. Oberflächenstruktur

Sie haben generell die Wahl zwischen einer glatten Oberfläche und einer rauen Oberfläche. Wenn Sie eine glatte Oberfläche wünschen, streichen Sie die Platten am sichersten mit unserer Klimaplatten- Spezialfarbe. Diese Farbe ist komplett abgestimmt auf unser System, allergikerfreundlich (ohne Formaldehyd oder Weichmacher), ohne Ausgasungen und sehr gut verarbeitbar. Wir lassen diese Farbe von einem deutschen Markenhersteller nach unseren Vorgaben produzieren. Bitte beachten Sie die Anweisungen auf dem Eimer, ein vorheriges Grundieren der verspachtelten Klimaplatten ist nicht nötig. Die Farbe ist weiss, wir nennen es gipfelweiss (der nächstliegende RAL Farbton ist RAL 9016), kann aber abgetönt werden. (Abtönung s.u.)

Sollten sie eher eine rauere Oberfläche bevorzugen, so greifen Sie am einfachsten auf unseren Klimaplatten-Streichputz zurück. Wie der Name beschreibt, können sie den silikatbasierten Putz ohne Verputzerkenntnisse einfach auf die verspachtelten Platten aufrollen (eine vorherige Grundierung ist nicht nötig). Es ergibt sich eine feinstrukturierte Oberfläche – nicht zu grob, eher fein (Korngröße 0,7 mm) . Der Streichputz (oder auch „Rollputz“ genannt) ist komplett abgestimmt auf unser System, allergikerfreundlich (ohne Formaldehyd oder Weichmacher), ohne Ausgasungen und sehr gut verarbeitbar. Wir lassen diesen Putz von einem deutschen Markenhersteller nach unseren Vorgaben produzieren. Der

Putz ist sehr schön weiss, wir nennen es „gipfelweiss“. (der nächstliegende RAL Farbton ist RAL 9016) – Sie können ihn aber nach Ihren Wünschen abtönen (s.u.)



2. Farbgebung

Wählen sie für Ihren Wohnraum nach der Sanierung mit Kalziumsilikat-Platten auch „Ihre“ individuelle Oberflächenfarbe aus. Wie oben beschrieben können sie sowohl unseren Streichputz als auch unsere Klimaplatten- Spezialfarbe nach Ihren Wünschen abtönen. Hierzu verwenden Sie für unsere wasserdampfdurchlässiges System auch passende Abtöner aus dem Hause Mixol. Hier gilt, dass für silikatbasierte Farben und Putze nur die sog. „**Mixol Oxyd Typen**“ verwendet werden sollen. Sie haben eine breit gefächerte Farbauswahl aus 15 verschiedenen Farbtönen und erkennen die richtigen Mixol Oxyd Typen am roten Flaschenverschluss. Je nach Zugabemenge des Abtöners erreichen Sie „Ihren“ Farbton – und sind gleichzeitig sicher, die Funktion der Kalziumsilikat-Platte aufrecht zu erhalten

Farbkarte Oxyd Typen Mixol



Von Tapeten, Fliesen etc. auf Kalziumsilikat-Platten raten wir ab, die Funktion wird eingeschränkt/verhindert. Sollten Sie Produkte anderer Hersteller wählen, greifen Sie auf die jeweiligen Datenblätter zurück bzw. klären mit dem jeweiligen Hersteller, ob das Produkt zum System passt. Wir haften lediglich für unsere Systeme, die wir im Labor abgestimmt haben und die sich in jahrelanger Anwendung bewährt haben.